

**Handboek Veiligheid van Speeltoerrenen – Erratum (13/01/2014)**

**Afmeting opvangzone**

In paragraaf 2.3.8. “Zones (EN 1176-1 § 4.2.8)”, op pagina’s 87 en 88, wordt het 7<sup>de</sup> punt betreffende de eisen vervangen als volgt:

- De grootte van de opvangzone dient aangepast te zijn aan de vrije valhoogte van het toestel en de bewegingen die het toestel kan maken. Gebruik de volgende tabel:

vrije valhoogte (x)	minimale afmeting opvangzone
$x \leq 1,5 \text{ m}$	1,5 m
$1,5 \text{ m} < x < 3 \text{ m}$	2/3 van de vrije valhoogte + 0,5 meter
3 m	2,5 m

*Voorbeelden*

vrije valhoogte	minimale afmeting opvangzone
0,2 m	1,5 m
0,5 m	1,5 m
0,6 m	1,5 m
1 m	1,5 m
1,5 m	1,5 m
2 m	1,8 m
2,5 m	2,2 m
3 m	2,5 m

**Algemene veiligheidseisen skatevoorzieningen**

In paragraaf 2.4.7. “Skatevoorzieningen (EN 14974)”, op pagina 148, worden de 5<sup>de</sup> en 13<sup>de</sup> punten over algemene veiligheidsvereisten door het volgend punt vervangen:

- Structuren mogen niet bewegen, kantelen of wiebelen (bijv. door verankering aan de grond).